

Link do produktu: <https://www.lenovo.com.pl/basen-stelazowy-ogrodowy-full-366x100-drabinka-4w1-p-6611.html>



Basen Stelazowy Ogrodowy Full 366x100 Drabinka 4w1

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BW-56418-4W1
Kod EAN	6942138982435
Producent	Bestway

Opis produktu

Wskazanie małego ryba oznacza, że produkt jest przeznaczony do użytku w ogrodzie. Wskazanie dużego ryba oznacza, że produkt jest przeznaczony do użytku w ogrodzie. Wskazanie małego ryba oznacza, że produkt jest przeznaczony do użytku w ogrodzie. Wskazanie dużego ryba oznacza, że produkt jest przeznaczony do użytku w ogrodzie.

Zawartość zestawu:

- basen ogrodowy Bestway
- pompa napowietrzająca
- zestaw do podłączenia
- 2 węża do podłączenia
- 4 kłobyty do podłączenia
- 100 do pompy typ II

Cechy zestawu:

- instalacja w 15 minut
- antykorozyjny materiał, zapewniający trwałość podłączenia rur
- łatwa montażowa konstrukcja basenu
- łatwa montażowa konstrukcja basenu
- łatwa montażowa konstrukcja basenu
- łatwa montażowa konstrukcja basenu
- łatwa montażowa konstrukcja basenu
- łatwa montażowa konstrukcja basenu

Wymiary basenu: 366 (dł.) x 100 (szer.) x 100 (wys.) cm

Zalecane wypełnienie wodą: 50%

Wymiary opakowania: 48 (szer.) x 46 (dł.) x 69 (wys.) cm (basen)

42 (szer.) x 38 (dł.) x 110 (wys.) cm (zestaw w skrzynce)

Drabinka basenu marki Bestway ułatwia schodzenie jak i wspinanie się na brzości basenu. Jest nie tylko wygodna ale i bezpieczna w montażu, a jej antypoślizgowe stopnie z tworzywa oraz metalowe nogi zapewniają bezpieczeństwo Tobie i Twojemu dziecku w zabawie.

Pompa filtrująca to skuteczne urządzenie, czyszczące wodę w basenie ogrodowym, niezależnie od jego typu. Zadbaj o czystość i zdrowie Twoich dzieci, wybierając najlepszą pompę do swojego basenu. Wyposażenie 1249 filtrów/grodzi sprawdzi się przy różnych warunkach.

Cechy produktu:

Wydajność pompy: 2000 l/min/godz

Waga pompy: 1,2 kg

Typ filtra: typ I (długość 1249 mm)

Do prawidłowego funkcjonowania pompy niezbędny jest odpowiedni filtr, który wyłapie z wody wszystkie zanieczyszczenia. Przed przystąpieniem do jego wymiany, należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Następnie, wystarczy odłączyć górny pokrywający pompy, wyjąć osłonkę oraz pokrywający filtr. Wskazane można go wyjąć i dokładnie oczyścić wodą, pod wysokim ciśnieniem. Jeśli mimo to osłonka jest mocno zabrudzona, należy go wymienić.